

Terminatel 256 : le nouveau Minitel



TERMINATEL 256 - Caractéristiques

Modes

MINITEL : Vidéotex (Télérel) 40 colonnes

MIXTE : Protocole Vidéotex (touches de fonctions, etc.)
et affichage ASCII 80 colonnes (ISO 6429)

TÉLÉINFORMATIQUE : Affichage ASCII 40/80 colonnes
(ISO 6429)

Ecran

23 cm (9 pouces)

8 niveaux de gris

Luminosité réglable

Veille vidéo après 4 minutes de non-fonctionnement

Format d'affichage

25 lignes 40 ou 80 colonnes

Définition de chaque caractère :

7 x 5 points dans une matrice de 10 x 8 points
en 40 colonnes

7 x 5 points dans une matrice de 10 x 6 points
en 80 colonnes

Mode page ou déroulement

Clavier

AZERTY 67 touches à rappel magnétique

Touches ASCII : VT, HT, BS, LF, RS

9 touches de fonctions Vidéotex : Suite, Retour, Envoi...

Touches informatiques : Contrôle, Espace, Fonction
et 4 touches de gestion du curseur

Touches éditeur

Touche de fonction spéciale pour la programmation
des périmètres (vitesse de transmission, 40 ou
80 colonnes, déroulement ou mode page, hardcopy
d'écran...)

Jeux de caractères

2 jeux de caractères : ASCII français et US

Communication

Numérotation MF ou décimale

Amplificateur de suivi de communication

Appel automatique à partir du répertoire télématique
de 10 numéros de 32 caractères

Protection par mot de passe de 8 caractères

Modem interne 1200/75 full duplex (type CCITT V-23)
retournable avec possibilité d'activer la procédure
de correction d'erreurs (PCE)

Prise péri-informatique full duplex DIN TTL ;
vitesses 300, 1200, 4800 et 9600 bauds

Identification du terminal par un serveur
(8 caractères)

Environnement

Fonctionnement : 5 °C à 40 °C

Stockage : -30 °C à 70 °C

Humidité relative : 5 % à 85 % sans condensation

Dimensions

Largeur : 25 cm

Hauteur : 22 cm

Profondeur : 26 cm

Poids : environ 5 kg